BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Ledvance LED Downlight DN200 Aluminum 35W 3150lm - 840 | 215m - Ausschnitt 200mm - IP44 - Dali Dimmbar



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	233334
EAN	4058075091696
Marke	Ledvance
Herstellername	DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44LEDV
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

Technische Informationen

Keine Notbeleuchtung
Nein
LED Integriert
2x42
35
220-240
Dimmbar
840 Kaltweiß
4000 Kaltweiß
80-89 - Gute Farbwiedergabe
Weiß
Einzelfarbe

Inkl. Treiber	Ja
Abstrahlwinkel (Grad)	100
Lichtstrom (Lumen)	3150
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	90
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	120
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Draußen nutzbar	Nein
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	200
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [2-polige Steckverbindung]
Produktserie	DOWNLIGHT ALU

Maße

Höhe (mm)	61
Durchmesser (mm)	215

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







