BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Ledvance LED Panel Performance Opale 36W 4320lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - IP54



Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	234226
EAN	4058075149502
Marke	Ledvance
Herstellername	PANEL 600 36W/4000K OP IP54
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	60000
Produktserie	PANEL 600 IP54

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	4x18
Watt	36
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja
Lichtstrom (Lumen)	4320

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	120
IP-Schutzklasse	IP54 - staub- und spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Leuchtenverbindung	Schraubklemme
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 25 – für Flure und Treppenhäuser
Optikabdeckung	PMMA (Polymethylmethacrylat)
Betriebstemperatur	-10°C bis +45°C
Notfallbeleuchtung	Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Aluminium
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	60x60cm	
Länge (mm)	595	
Breite (mm)	595	
Höhe (mm)	50	
W D L L D' LD		

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp









