



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Linear Pendelleuchte IndiviLED 48W  
5700lm - 840 Kaltweiß | 150x12cm -  
UGR <25 - Zigbee Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 240879                        |
| EAN                                     | 4058075521926                 |
| Marke                                   | Ledvance                      |
| Herstellername                          | LN INDV D 1500 ZBVR 48W/4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Produktserie                            | Linear                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Drahtlose Verbindung     | Zigbee                      |
| Lighting Control         | Zigbee                      |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 48                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit ZigBee dimmbar          |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe              |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 5700                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 119                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK06 - 1 Joule           |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -25°C bis +50°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 150x12cm |
| Länge (mm)           | 1488     |
| Breite (mm)          | 120      |
| Höhe (mm)            | 40       |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**