



Technische Daten Ledvance LED-Highbay Sensor Gen4 147W 22000lm 110D - 840 Kaltweiß | IP65 - Bewegungs- und Lichtsensor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243769                           |
| EAN                                     | 4058075603264                    |
| Marke                                   | Ledvance                         |
| Herstellername                          | HB S 155W/4000K 110DEG IP65 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                            |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 147                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 110                         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 22000        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150          |
| Leistungsfaktor              | >0.95        |
| Produkttyp                   | LED HighBays |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig                |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Produktserie       | HIGH BAY SENSOR GEN 4         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 321 |
| Höhe (mm)        | 188 |
| Durchmesser (mm) | 321 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Bewegungsmelder



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour