## BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED-Highbay Coreline BY122P G4 172W 25000lm 55D - 865 Tageslichtweiß | IP65

### **Produkt ansehen**

#### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 243492                       |
|---|------------------------------|
| EAN                                     | 8710163336664                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | BY122P G4 LED250S/865 PSU NB |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

#### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 400                         |
| Watt                     | 172                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 55                          |

| Lichtstrom (Lumen)           | 25000        |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145.3        |
| Leistungsfaktor              | >0.95        |
| Produkttyp                   | LED HighBays |

#### Informationen zur Leuchte

| EOC8               | 33666400                      |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | Anschlusseinheit 3-polig      |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Produktserie       | BY122P                        |

#### Maße

| Breite (mm)      | 510 |  |
|------------------|-----|--|
| Höhe (mm)        | 90  |  |
| Durchmesser (mm) | 510 |  |

# Warum BeleuchtungDirekt?

#### Sensorinformationen

Sensortyp





