BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V G4 35W 4300lm - 830 - 840 CCT | 120x30cm - UGR <19

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	238229
EAN	8710163360560
Marke	Philips
Herstellername	RC132V G4LED34_43S/830_840 PSUW30L120 OC
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC132V

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x36
Watt	34.5
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß, 840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Dim To Warm
Lichtstrom (Lumen)	4300

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	125
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Leuchtenverbindung	Klemme, 2-polig
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

EOC8	36056000
Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PS (Polystyrol)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panel	s 120x30cm	
Länge (mm)	1195	
Breite (mm) Warum ₉ BeleuchtungDirekt?		
Höhe (mm)	11	
	persönliche Beratung individuelle Angebote	
Sensorinformationen bis zu 7 Jahre Garantie seinfache Retour		
Sensortyp	Kein Sensor	

