



Technische Daten Philips LED Panel  
CoreLine RC120B 41W 3700lm - 840  
Cool white | 30x120cm - UGR <25

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 161261                        |
| EAN                                     | 8717943897575                 |
| Marke                                   | Philips                       |
| Herstellername                          | RC120B LED37S/840 PSU W30L120 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                         |
| Produktserie                            | RC120B                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 41                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3700                                    |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90.2                                    |
| Draußen nutzbar              | Nein                                    |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leuchtenverbindung           | PIP [Steckverbindung und Zugentlastung] |
| Installationstiefe(mm)       | 21                                      |
| Inkl. Treiber                | Ja                                      |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttyp                   | LED Panels                              |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                                      | 89757500                           |
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Stahl                              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 300      |
| Höhe (mm)            | 32       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour