BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC120B 30W 2700lm - 840 Kaltweiß | 30x120cm - UGR <25

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	220788
EAN	8717943897582
Marke	Philips
Herstellername	RC120B LED27S/840 PSU W30L120
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000
Produktserie	RC120B

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	2x36
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Watt	30
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	840 Kaltweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	4000 Kaltweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	2700

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	90
Draußen nutzbar	Nein
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	PIP [Steckverbindung und Zugentlastung]
Inkl. Treiber	Ja
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panels

Informationen zur Leuchte

EOC8	89758200
Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 25 – für Flure und Treppenhäuser
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	120x30cm
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	300
Höhe (mm)	32

Sensorinformationen

Sensortyp **Kein Sensor**

Warum BeleuchtungDirekt?







