## BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Noxion LED Panel Standard 60x60cm 40W 4000K UGR<22 DALI | Kaltweiß - Ersetzt 4x18W



**Produkt ansehen** 

## **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 224333   |
|---|--|
| EAN                                     | 8719157002578  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40W 4000K 60x60 UGR<22 DALI (4x18W eqv. |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000  |
| Produktserie                            | Delta Pro  |

#### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 40                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                        |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                      |
|------------------------------|--------------------------|
| Draußen nutzbar              | Nein                     |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

| Befestigung                               | Einbau                         |
|---|--------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

#### Maße

| Größe des LED Panels | 60x60cm |
|----------------------|---------|
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 10.5    |

# Warum BeleuchtungDirekt?

#### Sensorinformationen

Sensortyp









