BELEUCHTUNGDIREKT



Technische Daten LED Downlight Rund UltraSlim Weiß 24W 2000lm - 828 | 290mm - Ausschnitt 289mm

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	242167
EAN	8719157033459
Marke	Andere
Herstellername	LED paneel UltraSlim Rond 24W Zaag Maat Ø 289 mm - Kleurtemperatuur : Warm Wit 2800K - 3200K
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	3 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	30000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Watt	24
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Farbcode	828 Extra Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	2800 Extra Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Abstrahlwinkel (Grad)	120

Lichtstrom (Lumen)	2000
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	83.3
Leistungsfaktor	>0.70
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 28 - für Flure und Lagerräume
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	285
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Maße	
Höhe (mm)	20

Sensorinformationen

Durchmesser (mm)

Sensortyp Kein Sensor

Warum BeleuchtungDirekt?

290





