BELEUCHTUNGDIREKT







Technische Daten LED Downlight UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Kaltweiß | 295mm - Ausschnitt 280mm

Produkt ansehen

Technische Daten

| Artikelnummer | 245192 |
|---|--|
| EAN | 8719157041904 |
| Marke | Markenlos |
| Herstellername | White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 2 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 20000 |

Technische Informationen

| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 50 |
| Watt | 24 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

Abstrahlwinkel (Grad) 110 Lichtstrom (Lumen) 1950 Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 80 Leistungsfaktor >0.70 Installationstiefe(mm) 11 Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) < 22 - für allgemeine Bereiche Produkttyp **LED Downlight**

Informationen zur Leuchte

| Befestigung | Einbau |
|---------------------|--------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 280 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| Höhe (mm) | 11 |
|------------------|-----|
| Durchmesser (mm) | 300 |

Sensorinformationen

Sensortyp

Warum BeleuchtungDirekt? Kein Sensor

persönliche **Beratung**







