# BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Noxion LED Panel Delta Pro V4 Aluminium/Metall Weiß 29W 3700lm - 830 Warmweiß | 60x60cm - Dali Dimmbar - UGR <22



Produkt ansehen

### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 248846  |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157048378   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 3700lm 3000K 600*600 UGR<22 (4x18W eqv.) DALI dimbaar |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000   |
| Produktserie                            | Delta Pro   |

### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 29                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 3700                        |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128                 |
|------------------------------|---------------------|
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20           |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule   |
| Leuchtenverbindung           | Schneller Anschluss |
| Reflektoroberfläche          | PET                 |
| Leistungsfaktor              | >0.90               |
| Produkttyp                   | LED Panels          |

### Informationen zur Leuchte

| Befestigung                               | Einbau                         |
|---|--------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

| Größe des LED Panels | 60x60cm |
|----------------------|---------|
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 14      |

Sensorinformation persönliche Beratung individuelle Angebote

Sensortyp bis zu 7 Jahre Garantie einfache Retour

