# BELEUCHTUNGDIREKT





Technische Daten Mehrfachpackung 4x Ledvance LED Panel Compact Aluminium Weiß 33W 3630lm - 840 Kaltweiß | 120x30cm - UGR < 19



Produkt ansehen

## **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 253493                                  |
|---|---|
| EAN                                     | 8719157062329                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | Multipack 4x PL COMP 1200 V 33W 840 U19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                   |
| Produktserie                            | PANEL COMPACT                           |

### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert              |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 33                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

| Lichtstrom (Lumen)           | 3630                   |
|------------------------------|------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                    |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule      |
| Leuchtenverbindung           | Schraubklemme, 2-polig |
| Reflektoroberfläche          | Matt                   |
| Produkttyp                   | LED Panels             |

### Informationen zur Leuchte

| Befestigung                               | Einbau                       |
|---|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

#### Maße

| Größe des LED Panels | 120x30cm |
|----------------------|----------|
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 34       |

#### Warum BeleuchtungDirekt? Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor





